



Speciale uitvoering "kleinfruit"

1 X H3L getrokken spuit met dwarsstroom verder uitgevoerd met:

- Gegalvaniseerd frame
- Wielpositie in breedte verstelbaar
- Velgen 6 gaats met banden 10.0/75-15.3
- Polyethyleen tank met grote deksel en nylon zeef
- Ventilator met 2 snelheden, en deflectors voor een uniform spuitbeeld
- 14 tot 16 omkeerbare hogedrukverstuivers
- Geïntegreerde circuitreinigingstank met omstelkranen voor:
 - doorspoeling van pomp en leidingen en spuitdoppen met schoonwater
- Geïntegreerde handwas tank
- Membraanpomp 105 l./min. @ 40 bar
- Elektrische bediening 2 secties met handmatig bediende drukregelaar
- Aftakas groothoek dubbel
- Afneembaar steunwiel

Tankinhoud	Ventilator ø mm	Aantal doppen	Breedte tank	Totale breedte	Lengte
600 liter	730mm	14	800 mm	1000 mm	2110 mm
800 liter	730mm	14	800 mm	1150 mm	2110 mm
1000 liter	800mm	16	990 mm	1250 mm	2480 mm

Voor meer informatie:

www.spuitedoppen.nl • info@spuitedoppen.nl • Telefoon +31 (0)6 543 768 34