



Getrokken spuit met dwarsstroom met frontale aanzuig voor het aanzuigen van schonere lucht hetgeen geen vervuiling van de ventilator geeft en resulteert in een hogere werksnelheid en betere bedekking.

verder uitgevoerd met:

- Gegalvaniseerd frame
- Wielpositie in breedte verstelbaar
- Velgen 6 gaats met banden 10.0/75-15.3
- Polyethyleen tank met grote deksel en nylon zeef
- Ventilator met 2 snelheden, en deflectoren voor een uniform spuitbeeld
- 22 omkeerbare hogedrukverstuivers
- Geïntegreerde circuitreinigingstank met omstelkranen voor:
- doorspoeling van pomp en leidingen en spuitdoppen met schoonwater
- Geïntegreerde handwas tank
- Membraanpomp Messing IDS 170 160 l./min. @ 40 bar
- Elektrische bediening 2 secties met elektrische drukregelaar
- Aftakas groothoek dubbel
- afneembaar steunwiel



Optie: extra brede banden 40 cm breed 78cm hoog meerprijs € 700,-

Band: 31 X 15.5- 15 HD

Tankinhoud	Ventilator ø mm	Aantal doppen	Breedte tank	Totale breedte	Lengte
1500 liter	840mm	22	1050 mm	1300 mm	2910 mm
2000 liter	840mm	22	1170 mm	1450 mm	3390 mm